



Hoja Técnica

Código: NC326
Fecha de Emisión: 30-VIII-2018
Fecha de Revisión: 30-VIII-2018
No. de Revisión: 00

Producto:

Negro de humo N326 Continex®

Descripción:

El **negro de humo N326 Continex®** es un negro que actúa como carga reforzante en compuestos de hule pero que proporciona buena resistencia al corte y al rasgado.

Características Típicas:

Característica	Unidad	Valor objetivo	Método ASTM
Número de absorción de yodo	g/kg	82	D1510
Número de absorción de aceite [OAN]	cm ³ /100 g	72	D2414
Poder tintóreo	%	111	D3265
Densidad del bulto	lb/ft ³	29.0	D1513
Contenido de finos, Bulto:	%	4.0	D1508
Bolsa:		6.0	D1508
Residuo en tamiz, No. 35	ppm	0	D1514
No. 325		<300	D1514
Pérdidas por calor, Bulto:	%	1.0	D1509
Bolsa:		1.0	D1509

*Las propiedades típicas son meramente informativas y no deben ser consideradas como especificación.

Modo de acción:

El **negro de humo N326 Continex®** es un negro de humo de baja estructura, altamente reforzante, que proporciona a los compuestos de hule una alta resistencia a la tensión, así como resistencia al rasgado y al despostillado.

Aplicaciones:

El **negro de humo N326 Continex®** es la elección de preferencia en los tejidos de las bandas transportadoras y en los compuestos para llantas off-road.

Almacenamiento:

Se recomienda el almacenamiento del **negro de humo N326 Continex®** en un área ventilada, fresca y seca.

Manejo del material:

Consultar la hoja de seguridad del **negro de humo N326 Continex®** para información adicional.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se da en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material particulares. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerado como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente. □