

HOJA TÉCNICA

Código: IG

Fecha de Emisión: 12-06-2012

Fecha de Revisión: 21-06-2012

No. de Revisión: 00

Goma de Silicón

Elastómero de silicón que puede ser combinado con diversos grados de diferente dureza para obtener durezas y propiedades intermedias o inferiores.

Propiedades típicas:

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Semi-transparente
Plasticidad (para gomas no fluoradas)	55.0-65.0 mil
Contenido de volátiles	<=3%
Gravedad específica	0.96

Vida útil y almacenamiento:

Cuando se almacena por debajo de 60°C y en su presentación original, este producto tiene una vida de anaquel de 36 meses a partir de la fecha de producción.

Limitaciones:

Este producto no ha sido probado para usarse en aplicaciones médicas o farmacéuticas.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente.