

NIPOL® N31

DESCRIPCIÓN:

Nipol® N31 es un hule nitrilo de uso general con viscosidad alta. Recomendado para aplicaciones que requieren la mejora de las propiedades físicas, tales como calzado, cubierta de mangueras, tapas de correa, etc.

EMPAQUE:

Nipol® N31 tiene en una presentación en pacas de 35 kilos, de color crema a ámbar, libres de contaminación para aplicaciones comunes.

ESPECIFICACIÓN:

PROPIEDADES DEL POLÍMERO	MÍN.	MÁX.	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE PRUEBA ZEON ⁽¹⁾
Pérdida por calor (%)	-	1.0	R-001B
Cenizas (%)	-	0.8	R-100A
Viscosidad Mooney (ML 1+4 a 100°C) (MU)	72.5	82.5	R-007B, R-010A
Límite de acrilonitrilo (%)	32.5	34.5	R-142B

(1) Los equipos de prueba Zeon® y procedimientos de prueba están disponibles bajo requerimiento.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Revise la hoja de seguridad para instrucciones de almacenamiento y manejo del material.

La vida de anaquel: Los valores presentados de propiedades del *Nipol® N31* presentados en esta hoja se deben reaprobar tres años después de su manufactura, pero en consecuencia tienen más larga vida.

