

Aceite IEQ 1552-X

FUNCIÓN:

El **IEQ 1552-X** es un aceite tipo parafínico, incoloro y de baja viscosidad.

MODO DE ACCIÓN:

Los aceites parafínicos como el **IEQ 1552-X**, al ser de baja viscosidad y por su excelente color, brindan inmejorables resultados en los procesos donde son empleados. Estos aceites pueden usarse como lubricantes, en la industria textil o como aceites de proceso.

APLICACIONES:

El aceite **IEQ 1552-X** puede usarse para formular aceites lubricantes, ingrediente para el curtido de pieles, en la fabricación de cosméticos, en aceites para la industria textil y procesos en general.

ACEITE IEQ 1552-X CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS
Apariencia	Líquido transparente brillante
Color	-0.5
Gravedad específica @ 15.6°C	0.860
Viscosidad @ 37.8°C, SUS	102
Temperatura de anilina, °C	100
Temperatura de inflamación, °C	150
Temperatura de ignición, °C	180
Índice de refracción@20°C	1.4750

MANEJO DEL MATERIAL:

Consulte la hoja de seguridad del **IEQ 1552-X** para información adicional.

EMPAQUE:

Cubetas con 19 Lts., tambores con 208 Lts.

ALMACENAMIENTO:

Almacene el **IEQ 1552-X** en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor o chispas y flamas abiertas.

No permitir el contacto con oxidantes fuertes.

