



## Hoja Técnica

Código: S634  
Fecha de Emisión: 10-X-2014  
Fecha de Revisión: 21-IX-2016  
No. de Revisión: 01

### Producto:

# Dymalink® 634

### Función:

El **Dymalink® 634** es un monómero difuncional a base de dimetacrilato, usado en las mezclas de hule para alargar el “tiempo de scorch” durante el proceso de vulcanización.

### Características típicas:

Característica	Unidad	Valor típico	Método
Apariencia	-	Polvo	Visual
Color	-	Blanco a amarillo claro	Visual
Contenido de ácido metacrílico	%	56.35 – 61.90	TM717
Contenido de cenizas	%	31.29 – 35.88	TM700
Contenido de humedad	ppm	5000 máx.	TM724
Gravedad específica	-	1.431 – 1.525	TM702

### Funcionamiento:

El **Dymalink® 634** es recomendado en los sistemas de vulcanización con peróxidos porque incrementa el “tiempo de scorch”; mejora las propiedades de adherencia y dinámicas de los vulcanizados. Contiene un paquete de inhibidores no nitrosos, proporciona alta densidad de entrecruzamiento, mejora la resistencia al rasgado a altas temperaturas y facilita la adhesión a metales.

### Aplicaciones:

El **Dymalink® 634** tiene amplio campo de aplicación en la elaboración de adhesivos, como coagente de vulcanización de los hules y en la fabricación de selladores.

### Almacenamiento:

El **Dymalink® 634** debe almacenarse en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, en su envase original bien cerrado, alejado de oxidantes y reductores fuertes. La temperatura recomendada de almacenamiento está entre 10 y 32°C.

### Manejo del material:

Consulte la hoja de seguridad del **Dymalink® 634** para mayor información.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente. □