



Hoja Técnica

Código: NC660
Fecha de Emisión: 30-06-14
Fecha de Revisión: 30-06-14
No. de Revisión: 00

Producto:

Negro de humo *Continex*® N660

Función:

El *Continex*® N660 es un negro de humo de refuerzo medio.

CAS: 1333-86-4

Características típicas:

Propiedad	Especificación	Método
Forma física	Polvo	Visual
Color	Negro	Visual
Absorción de lodo (yodo), gr/kg	30 – 42	ASTM D1510
Absorción de aceite cm ³ /100gr	84 – 96	ASTM D2414
Poder tintóreo	52 – 66	ASTM D3265
Residuo en malla 325, ppm	Máx. 200	ASTM D1514
Residuo en malla 35, ppm	Máx. 5	ASTM D1514
Pérdidas por calentamiento, %	Máx. 2.0	ASTM D1509

Aplicaciones:

El negro de humo *Continex*® N660 tiene una buena resistencia a la abrasión y se recomienda su uso en el recubrimiento de cables y tubos que vayan por la parte interna.

Almacenamiento:

Se recomienda el almacenamiento del negro de humo *Continex*® N660 en un área ventilada, fresca y seca.

Manejo del material:

Consulte la hoja de seguridad del negro de humo *Continex*® N660 para mayor información.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente. □