

Código: AC344

Fecha de Emisión: 11-III-2001

Fecha de Revisión: 6-III-2025

No. de Revisión: 06

PRODUCTO:

Aceite Aromático 344

Característica*	Unidades	Valor típico
Gravedad específica a 15.6°C	---	0.975 – 1.020
Viscosidad SUS a 98.9°C	SUS	60 – 90
Temperatura de Anilina	°C	25 – 50
Temperatura de Inflamación	°C	200 min.
Temperatura de Ignición	°C	220 min.
índice de Refracción a 20°C	---	1.5400 – 1.6100
Color	---	8 máx.
Contenido de Agua	---	Negativo

**Las características arriba mencionadas solamente son demostrativas y no deben ser tomadas como especificaciones.*

Nombre de la sustancia: Hidrocarburo saturado.

NO. DE CAS: no disponible

DESCRIPCIÓN	El Aceite Aromático 344 es un aceite plastificante de tipo aromático viscoso de color oscuro.
MODO DE ACCIÓN	El Aceite Aromático 344 es un aceite plastificante aromático muy compatible con el hule natural y hule sintéticos del tipo SBR y CR. Por su color oscuro se recomienda cuando las piezas son negras o no importe el color de la pieza resultante.
APLICACIONES	El Aceite Aromático 344 se puede utilizar para la elaboración de piso de llanta, artículos moldeados, botas, mangueras, suelas, tacones de hule, empaquetaduras.
ALMACENAMIENTO	El producto Aceite Aromático 344 debe estar alejado de fuentes de ignición, agentes oxidantes (cloro líquido, oxígeno puro, ácido sulfúrico, bases fuertes, etc) en zonas cubiertas. Mantenga el producto siempre cerrado.
MANEJO DEL MATERIAL	Consultar la hoja de seguridad del Aceite Aromático 344 para más información. Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos, se deberán observar prácticas normales de manejo, evitando su ingestión.