

Código: MFB

Fecha de Emisión: 27-IX-2001

Fecha de Revisión: 9-VI-2025

No. de Revisión: 01

PRODUCTO:

Facticio Blanco B

Característica*	Unidades	Valor típico
Apariencia	----	Sólido molido color blanco a crema
Cenizas	%	12 máximo
Azufre libre	%	1 máximo
Extracto de acetona	%	10 máximo
Material Insaponificable	%	6 máximo

***Las características arriba mencionadas solamente son demostrativas y no deben ser tomadas como especificaciones.**

NO. DE CAS: N/D

DESCRIPCIÓN	El Facticio blanco B es un aceite vegetal o animal vulcanizado en frío, utilizado como ayuda de proceso en los elastómeros y para modificar sus propiedades.
MODO DE ACCIÓN	<p>Por su tono extremadamente claro el Facticio Blanco B se recomienda para artículos de colores vivos.</p> <p>Su adición al compuesto permite obtener densidades bajas en los compuestos, así como superficies muy tersas en los objetos vulcanizados.</p> <p>Se recomienda utilizar en una porción de 5 a 30 phr.</p>
APLICACIONES	<p>El facticio blanco B es utilizado en la:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Manufactura de gomas de borrar➤ Aditivos para pinturas➤ Son utilizados con copolímeros de acetato de vinil en la preparación de adhesivos➤ En la industria textil, etc.➤ Se utiliza en la industria del hule para mejorar su resistencia al ozono, facilitar su procesamiento y modificar sus propiedades.
ALMACENAMIENTO	<p>El Facticio blanco B se recomienda almacenar en un área ventilada y fresca evitando la exposición del producto a la luz del sol.</p> <p>Se recomienda usar en un periodo no mayor a 1 año después de la fecha de fabricación.</p>
MANEJO DEL MATERIAL	Consultar la hoja de seguridad del Facticio blanco B para más información.