

Código: NC774

Fecha de Emisión: 6-III-2019

Fecha de Revisión: 06-X-2025

No. de Revisión: 01

PRODUCTO:

Negro de Humo Continex® N774

Característica*	Unidades	Valor típico	Método
Número de absorción de Yodo	g/kg	29	ASTM D1510
Número de absorción de aceite	cm ³ /100g	72	ASTM D2414
Densidad aparente	lb/ft ³	30.5	ASTM D1513
Contenido de finos			
Bulto:	%	5.0	ASTM D1508
Bolsa:		10.0	
Residuo en malla 325	ppm	1000 máx.	ASTM D1514
Pérdidas por calentamiento			
Bulto:	%	1.5 máx.	ASTM D1509
Bolsa:		1.5 máx.	

**Las características arriba mencionadas solamente son demostrativas y no deben ser tomadas como especificaciones.*

NO. DE CAS: 1333-86-4

DESCRIPCIÓN	El Continex® N774 es un negro de humo que actúa como carga reforzante en compuestos de hule.
MODO DE ACCIÓN	El negro de humo Continex® N774 proporciona a los compuestos de hule una alta elasticidad y baja generación de calor, es de fácil mezclado y puede agregarse en grandes cantidades. El negro de humo Continex® N774 no dificulta la extrusión del hule.
APLICACIONES	El negro de humo Continex® N774 se utiliza en bandas, objetos moldeados, calzado y llantas.
ALMACENAMIENTO	Se recomienda el almacenamiento del negro de humo Continex® N774 en un área ventilada, fresca y seca.
MANEJO DEL MATERIAL	Consulte la hoja de seguridad del negro de humo Continex® N774 para información adicional.